




テクニカルスペック

装置のデモンストレーションをリクエストする場合、現地のシュロニガーセールス& サービス代理店にお問い合わせください。詳しいテクニカルスペックに関しては、ダウンロードセクションのPDFファイルをクリックしてください。

 **現地のシュロニガーセールス& サービス代理店の検索は、ここをクリックしてください。**

装置	UniStrip 2015
ケーブルタイプ	単芯ケーブル
ケーブルサイズ	0.03 ~ 2.08 mm ² (AWG 14 ~ 32)
切込み径の設定単位	0.01 mm
最大ケーブル外径	3.2 / 3.2 mm
最大ストリップ長	20 mm
フルストリップ長設定単位	0.5 mm
セミストリップ長設定単位	2.0 mm
サイクル時間	約0.3秒 (フルストリップ)
ブレード	Vブレード (HSSまたはカーバイド) ダイブレード
空気圧	0.5 ~ 0.6 Mpa
空気消費量	0.28 l / サイクル (加工時 6 bar)
ノイズレベル	< 75 dB (A)
サイズ (L x W x H)	265 x 70 x 135 mm
重量	2.0 kg
CE適合性	UniStrip 2015は、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべての CE および EMC 設備ガイドラインに適合しています。