



テクニカルスペック

装置のデモンストレーションをリクエストする場合、現地のシュロニガーセールス& サービス代理店にお問い合わせください。詳しいテクニカルスペックに関しては、ダウンロードセクションのPDFファイルをクリックしてください。

➔ **現地のシュロニガーセールス& サービス代理店の検索は、ここをクリックしてください。**

装置	CoaxStrip 5300 MX
ケーブルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 極細同軸ケーブル ■ 極細三軸ケーブル ■ 極細ワイヤ・ケーブル
最大ケーブル外径	2 mm
最小導体径	0.07 mm
切込み径の設定単位	0.01 mm
最大ストリップ長	29 mm
ストリップ長の設定単位	0.01 mm
ブレード数	2または 4
最大加工ステップ数	9
ケーブルグリッパ	モーター制御によるグリッパ圧調整可能
生産能力	400 pcs/時 (ケーブルタイプとプログラム内容による)
メモリー量	加工プログラム 1'000 / 100 ワイヤリスト
インターフェース	RS 232, フットペダル (付属)
ノイズレベル	< 70 db (A)
電源	100 / 115 VAC: ヒューズ 2.0 AT 230 / 240 VAC: ヒューズ 1.0 AT 50 ~ 60 Hz, 100 VA
空気圧	0.4 ~ 0.5 Mpa
サイズ (L x W x H)	494 x 140 x 218 mm
重量	9.7 kg
CE適合性	CoaxStrip 5300 MXは、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべての CE および EMC 設備ガイドラインに適合しています。