



テクニカルスペック

装置のデモンストレーションをリクエストする場合、現地のシュロニガーセールス& サービス代理店にお問い合わせください。詳しいテクニカルスペックに関しては、ダウンロードセクションのPDFファイルをクリックしてください。

➔ **現地のシュロニガーセールス& サービス代理店の検索は、ここをクリックしてください。**

装置	CoaxStrip 5400
ケーブルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 同軸ケーブル ■ 三軸ケーブル ■ シールドケーブル ■ 単線ケーブル
最大ケーブル外径	11 mm
切込み径の設定単位	0.01 mm
最大ストリップ長	40 mm
ストリップ長の設定単位	0.01 mm
最大加工ステップ数	9
ブレード数	2
ケーブルグリッパ	モーター制御によるグリッパ圧調整可能
サイクル時間	4秒（ケーブルタイプとプログラム内容による）
生産能力	550 pcs/時（ケーブルタイプとプログラム内容による）
メモリー量	加工プログラム1000 / 100 ワイヤリスト
インターフェース	RS 232, フットペダル, ロボティックインターフェース(オプション)
ノイズレベル	< 70 dB (A)
電源	100 / 115 VAC: ヒューズ 2.0 A/T 230 / 240 VAC: ヒューズ 1.0 A/T 50 ~ 60 Hz, 150 VA
サイズ (L x W x H)	480 x 140 x 235 mm
重量	12 kg
CE適合性	CoaxStrip 5400は、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべての CE および EMC 設備がイドラインに適合しています。