

CoaxStrip 5300



テクニカルスペック

装置のデモンストレーションをリクエストする場合、現地のシュロニガーセールス&サービス代理店にお問い合わせください。詳しいテクニカルスペックに関しては、ダウンロードセクションのPDF ファイルをクリックしてください。

現地のシュロニガーセールス&サービス代理店の検索は、[ここをクリック](#)してください。

装置	CoaxStrip 5300
ケーブルタイプ	<ul style="list-style-type: none">■ 同軸ケーブル■ 三軸ケーブル■ シールドケーブル■ 単線ケーブル
最大ケーブル外径	7 mm
切込み径の設定単位	0.01 mm
最大ストリップ長	30 mm
ストリップ長の設定単位	0.01 mm
最大加工ステップ数	9
ブレード数	2
ケーブルグリッパ	モーター制御によるグリッパ圧調整可能
サイクル時間	4秒 (ケーブルタイプとプログラム内容による)
生産能力	600 pcs/時 (ケーブルタイプとプログラム内容による)
メモリー量	加工プログラム1'000 / 100 ワイヤリスト
インターフェース	RS 232、フットペダル、ロボティックインターフェース(オプション)
ノイズレベル	< 70 db (A)
電源	100 / 115 VAC: ヒューズ 2.0 AT 230 / 240 VAC: ヒューズ 1.0 AT 50 ~ 60 Hz, 100 VA
サイズ (L x W x H)	494 x 140 x 218 mm
重量	9.7 kg
CE適合性	CoaxStrip 5300は、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべての CE および EMC 設備ガイドラインに適合しています。